GÉOTEXTILE NON-TISSÉ **ECOTEX**

Le geotextile non tissé aiguilleté ÉCOTEX est conçu pour être utilisé dans les champs d'épuration des installations septiques. Spécialement développé pour cette application, l'Écotex permet de séparer la pierre du sol végétal tout en permettant la libre circulation de l'eau et de l'air.

PHYSIQUE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Masse surfacique	ASTM D-5261	75 g/m² ± 10%
Résistance en tension	ASTM D-4632	185 N
Allongement à la rupture	ASTM D-4632	50-70 %
Résistance en déchirure	ASTM D-4533	65 N
Poinçonnement CBR	ASTM D-6241	600 N

HYDRAULIQUE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Permittivité	ASTM D-4491	2.7 sec ⁻¹
Taux d'écoulement	ASTM D-4491	7525 l/min/m²

EMBALLAGE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Largeur du rouleau		50 / 100 m
Longueur du rouleau		1.52 m
Superficie totale		76 / 152 m ²

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Sinoco inc. La personne ayant cette Information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Sinoco inc. Sinoco inc. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité de Sinoco Inc. se limitera au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.







